

PROTECTGUARD® ST

SPECIALE TERRAZZE



IDROFUGO ED ANTIMACCHIA AD ALTA PRESTAZIONE LA PROTEZIONE TOTALE PER TERRAZZE E BALCONI

- PROTEZIONE DA ACQUA, GELO E OLIO**
- ANTIMACCHIE E ANTISPORCO**
- RESISTENTE AI RAGGI UV**

- RESISTENTE ALL'ACQUA STAGNANTE PER 48 ORE**
- INVISIBILE**
- INTERNO ED ESTERNO**

DESCRIZIONE

ProtectGuard® Speciale Terrazze è un prodotto idrofugo ed antimacchia, estremamente performante, ideato specialmente per la protezione di terrazze e balconi, fortemente soggetti all'umidità.

ProtectGuard® Speciale Terrazze è un prodotto d'impregnazione non filmogeno, di nuova generazione. E' capace di resistere ad un'immersione in acqua per 48h (procedura del test JC/T902-2002 e JC/T973-2005). Questa resistenza eccezionale all'umidità consente di proteggere in profondità le terrazze e balconi contro la penetrazione dell'acqua piovana, eliminando così gli effetti nefasti causati dalle infiltrazioni, piogge acide, erosione, ciclo gelo/disgelo, formazione di muschio e licheni, efflorescenze...

ProtectGuard® Speciale Terrazze possiede proprietà antimacchia che limitano in modo duraturo la penetrazione di tutti i tipi di sporco, anche grasso. L'ottima resistenza all'abrasione ed ai raggi UV **ProtectGuard® Speciale Terrazze** permette inoltre ai supporti trattati di conservare il loro aspetto nuovo molto più a lungo senza ingiallire nel tempo. **ProtectGuard® Speciale Terrazze** si usa all'interno ed esterno, senza restrizioni, su: pietre naturali, calcestruzzo, clinker, cemento, cotto, gres e gres porcellanato...

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante idrofugo ed antimacchia, all'acqua, ecologico, biodegradabile, senza solventi petroliferi, pronto all'uso, non filmogeno, lascia respirare il supporto, limita la formazione di muschi, licheni ed efflorescenze, impedisce all'acqua ed allo sporco di penetrare, resiste ai raggi UV e non ingiallisce e non

modifica l'aspetto (tipo **ProtectGuard® Speciale Terrazze** di Guard Industrie). Ideale per le superfici assorbenti fortemente esposte all'umidità, è in grado di resistere all'acqua stagnante per 48 ore (procedura di prova JC/T902-2002 e JC/T973-2005), ma non è un prodotto sigillante. Si usa all'interno ed esterno, in verticale ed orizzontale su tutti i materiali assorbenti come: pietre naturali, cemento armato, cotto, calcestruzzo, pavimenti autobloccanti. Applicare due mani "bagnato su bagnato" fino a saturazione. Eliminare l'eccesso di prodotto prima che asciughi. Seguire le indicazioni della scheda tecnica.

NATURA CHIMICA

- Emulsione acquosa a base di clorofillano®.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Impedisce all'acqua e alle macchie di penetrare.
- Limita la formazione delle efflorescenze.
- Limita la formazione di muschi e licheni.
- Impedisce degradazioni dovute al gelo / disgelo.
- Non filmogeno, lascia respirare il supporto.
- Resiste ai raggi UV, non ingiallisce.
- Invisibile dopo asciugatura.
- Pronto per l'uso
- Facile da usare.
- Non infiammabile.

AMBIENTE

Rispetta l'ambiente ed è ecologico:

- Senza solventi derivati dal petrolio.
- Non pericoloso e non tossico.
- Biodegradabilità superiore al 90%*.
- VOC < 10 g/l*.

CONFEZIONE

Imballi da 1, 5 e 25 litri.

DATI TECNICI

Stato fisico a 20 °C	: Liquido
Colore	: Lattiginoso
Odore	: Leggero
pH	: 7 ± 0.5
Punto di ebollizione [°C]	: 100 °C
Densità	: 1.0 ± 0.02
Solubilità in acqua [vol/vol]	: Totale
Punto di infiammabilità [°C]	: Non applicabile

MESSA IN OPERA

Preparazione del supporto :

- Applicare il prodotto sulla superficie pulita, spolverata, sgrassata e asciutta. Per togliere le macchie grasse usare **Décap'Sols Guard® Ecologico** e per le tracce di efflorescenze, latte cementizio o calcare usare **Décap'Laitances Guard® Ecologico**.

Applicazione :

- Usare il prodotto allo stato puro: non diluire.
- Agitare bene la confezione prima dell'uso e provare il prodotto prima dell'applicazione.
- Usare il prodotto allo stato puro: non diluire.
- Il supporto deve essere impregnato fino a saturazione, con una mano o due mani «bagnato su bagnato».
- Non sovraccaricare il supporto, eliminare il prodotto in eccesso prima dell'asciugatura.
- Sui supporti verticali, applicare dal basso verso l'alto.
- Asciugatura protetta: 24 ore.
- Efficacia ottimale ottenuta dopo 7 giorni.

ATTREZZI APPLICATIVI

- Applicare con spruzzatore a bassa pressione, con rullo o pennello.



MANUTENZIONE

- Le macchie domestiche possono essere pulite con acqua o con il detergente **Net'Guard® Ecologico**.

CONSUMO

Il consumo dipende dalla porosità del materiale. I valori specificati di seguito sono dati a titolo indicativo:

Da 6 a 12 m² / litro

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Lavare gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO

- Conservare in un luogo asciutto, a una temperatura compresa tra 5°C e 30°C.
- Conservazione: 12 mesi a partire dalla data di produzione, nell'imballaggio di origine non aperto.

RACCOMANDAZIONI

- Trattare solo superfici in precedenza pulite dall'inquinamento atmosferico e da eventuali macchie.
- Non diluire o mescolare ad altri prodotti.
- Non applicare su materiali organici, metallici e impermeabili.
- Su alcuni materiali, il prodotto può accentuare leggermente il colore. Si raccomanda sempre di provare il prodotto sul supporto da trattare prima dell'applicazione.
- In caso di contatto con materiali in vetro, sciacquare immediatamente con acqua.
- Per una perfetta applicazione e una protezione efficace, agitare **ProtectGuard® Speciale Terrazze** e applicarlo quando la temperatura dei supporti è compresa tra 5°C e 30°.
- Non applicare in caso di pioggia o di temperature molto alte. Temperatura dell'aria compresa tra 5°C e 30°C.
- **ProtectGuard® Speciale Terrazze** è un prodotto di impermeabilizzazione, non un prodotto sigillante.

SALUTE / SICUREZZA

- Protezione respiratoria: Nelle normali condizioni d'impiego, che prevedono una ventilazione adeguata, non è necessario usare dispositivi di protezione respiratoria.
- Protezione delle mani: Indossare guanti in lattice.
- Protezione della pelle: Nelle normali condizioni di impiego, non si raccomandano indumenti o protezioni per la pelle particolari.
- Protezione degli occhi: Se c'è il rischio di spruzzi incontrollati, indossare degli occhiali protettivi.
- In caso di ingestione: Non provocare vomito. Contattare un medico o uno specialista.

TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI

ASSISTENZA TECNICA

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

Email: info@guardindustrieitalia.it • www.guardindustrieitalia.it

Importante: Il contenuto della presente documentazione si basa sulla nostra esperienza del prodotto. La società Guard Industrie garantisce la qualità dei suoi prodotti, ma declina espressamente ogni responsabilità in caso di mancata osservanza, da parte dell'utilizzatore, delle raccomandazioni e delle condizioni di impiego di tali prodotti, in particolare, ma non esclusivamente, in caso di errori nell'applicazione, applicazione effettuata da personale non qualificato, uso di prodotti non compatibili con i prodotti della società Guard Industrie o di cattive condizioni meteorologiche. Per ulteriori informazioni consultare la scheda con i dati di sicurezza.

Consultare l'ultimo aggiornamento della nostra scheda tecnica, disponibile sul nostro sito internet www.guardindustrieitalia.it

Data di aggiornamento : 30/01/2014