

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT

DECAP'PEINTURE GUARD®

DÉCAPANT PEINTURES, VERNIS ET LASURES BIODÉGRADABLE



- ✓ **REMET À NU EN UNE APPLICATION**
- ✓ **FORMULE GÉLIFIÉE: NE COULE PAS**
- ✓ **SANS ODEUR: AGRÉABLE À APPLIQUER**
- ✓ **POLYVALENT: BOIS, MENUISERIE, MÉTAL**
- ✓ **EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR**

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- **Décap'Peinture Guard®** est un décapant totalement exempté d'éléments nocifs ou toxiques conçu pour le décapage des peintures, vernis, lasures et films minces sur bois et métaux.
- Décapant non corrosif, sans solvants chlorés et nocifs et sans paraffine, il ne présente pas les inconvénients des décapants classiques (inflammabilité, odeur, dangerosité pour l'utilisateur et l'environnement...).
- Sous forme de gel, **Décap'Peinture Guard®** peut être facilement appliqué à l'aide d'une brosse. Une fois mis en œuvre, le produit peut rester plusieurs heures sur une surface verticale sans problème (travail de nuit).
- Le support décapé peut être nettoyé par simple grattage puis être recouvert d'une nouvelle couche de peinture ou de revêtement.

UTILISATION

- **Décap'Peinture Guard®** s'utilise en extérieur et en intérieur sur menuiserie, bois et métal.

CONSOMMATION

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :
1 à 4 m² / Kg.

ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Respectueux de l'environnement et écologique:

- Sans solvants chlorés.
- Non dangereux et non toxique.
- COV < 85 g/l*.
- Biodégradable à plus de 90%*.

OUTILS D'APPLICATION

- Appliquer au rouleau ou à la brosse en fibres naturelles.

MISE EN ŒUVRE

- Produit spécialement destiné à la mise à nu des surfaces recouvertes de peinture. Au regard de l'immense diversité des revêtements existants, il est indispensable de procéder à des essais préalables.
- Utiliser le produit à l'état pur, ne pas diluer.
- Si le produit présente deux phases dans son emballage, bien mélanger avant l'utilisation.
- Appliquer une couche fine et régulière à l'aide d'une brosse.
- Laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement durant une à plusieurs heures en fonction du type de peinture et du nombre de couches à éliminer.
- Il est possible de laisser le produit agir une nuit et décaper le lendemain matin.
- Une fois le revêtement suffisamment ramolli, récupérer toutes les parties désagrégées à l'aide d'un couteau de peintre ou d'une spatule.
- Éliminer les derniers résidus en frottant avec de la paille de fer grosse maille ou avec un tampon abrasif.
- Les surfaces décapées peuvent être recouvertes d'une nouvelle couche de peinture ou d'un autre revêtement après 24 heures de séchage.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

CONDITIONNEMENT

- Conditionnements de 1 kilo.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide visqueux
Couleur	: Transparent
Odeur	: Douce
pH	: 3.5 ± 0.5
Densité	: 1.00 ± 0.01
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
Point d'éclair [°C]	: Non applicable

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 48 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS

- Pour une parfaite application, **Décap'Peinture Guard®** doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température de l'air comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : Porter des gants résistants aux produits chimiques (néoprène, PVC...).
- Protection de la peau : Porter des vêtements de protection pour la peau à manches longues.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE



GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg 93108 MONTREUIL Cedex
Tél: 01.55.86.17.60 - Mail : info@guardindustrie.com
www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 21/11/2022

Fabriqué en France

Code Produit: I100