

# FICHE TECHNIQUE

## NETTOYANT



## WASH'GUARD®

### NETTOYANT EXPRESS POLLUTION ET SALISSURES

- ✓ **ACTION ULTRA RAPIDE EN 1H**
- ✓ **RÉNOVE AVEC OU SANS RINÇAGE**
- ✓ **UNIVERSEL: ÉLIMINE TRACES NOIRES, POLLUTION ET SALISSURES ORGANIQUES**
- ✓ **TOUS MATÉRIAUX: ENDUIT, CRÉPI, PIERRE, BÉTON, BRIQUE, TERRE CUITE, BOIS...**
- ✓ **SOL / MUR / TOITURE EXTÉRIEUR**

#### AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- **Wash'Guard®** est un autonettoyant suractivé permettant le nettoyage en profondeur des sols, façades et toitures.
- Nettoie les salissures liées à l'humidité, traces noires, pollution atmosphérique, taches de feuilles...
- Décapant puissant et action rapide en 1 couche et ultra rapide en 2 ou 3 couches.
- Efficace avec ou sans rinçage.
- N'altère pas les matériaux.
- Prêt à l'emploi et facile à utiliser.

#### UTILISATION

- **Wash'Guard®** s'utilise en extérieur sur toiture, mur, façade et sol.
- Idéal pour tous types de matériaux: crépi, enduit, béton, pierre naturelle ou reconstituée, terre cuite, carrelage...

#### MISE EN ŒUVRE

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Toujours procéder à un essai sur le support avant application.
- Pulvériser sur support sec ou légèrement humide.

##### Préconisation:

- **Support sale+** = 1 couche.
- **Support sale++** = 2 couches. Intervalle 1H.
- **Support sale+++** = 3 couches. Intervalle 1H.
- Sur les surfaces verticales toujours appliquer du bas vers le haut.
- Le rinçage n'est pas obligatoire mais il permet d'éliminer les derniers résidus. En cas de rinçage, attendre 24H et utiliser un nettoyeur haute pression.
- Avant toute remise en peinture ou application d'un produit de protection, le support devra être parfaitement rincé et sec (se reporter à la fiche technique du produit de finition).

## CONSOMMATION

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :  
**3 à 6 m<sup>2</sup> / litre.**

## OUTILS D'APPLICATION

- Appliquer au pulvérisateur basse pression.



## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

## PRÉVENTION

- Pour éviter un nouvel encrassement après nettoyage et séchage du support, il est recommandé d'effectuer un traitement préventif avec un produit de protection de la gamme **ProtectGuard®** ou **ImperGuard®**.

## CONDITIONNEMENT

- Conditionnements de 5 et 20 litres.

## DONNÉES TECHNIQUES

Nature chimique	: Agents mouillants alcalins et tensio-actifs
Etat physique à 20°C	: Liquide
Couleur	: Verte
Odeur	: Caractéristique
pH	: 12.5
Densité	: 1.02 ± 0.02
Solubilité dans l'eau	: Totale

## STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

## RECOMMANDATIONS

- Pour une parfaite application et une action efficace, **Wash'Guard®** doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou risque de pluie dans les 8H suivant l'application. En cas de très forte chaleur, appliquer lors des heures les plus fraîches. Température de l'air comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit.
- Éviter les projections inutiles sur les supports non concernés par la fonction du produit: risque d'altération.
- Veiller à ne pas pulvériser sur la végétation environnante ou aliment pour animaux. Rincer à l'eau les éventuelles projections de produit sur les végétaux afin d'éviter toute agression sur la nature.

## SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : Porter des gants de protection appropriés (EN 374-1:2003).
- Protection de la peau : Porter des vêtements de protection pour la peau à manches longues.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection conformes à la norme NF EN166.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

## TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

## ASSISTANCE TECHNIQUE



### GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg 93108 MONTREUIL Cedex  
Tél: 01.55.86.17.60 - Mail : [info@guardindustrie.com](mailto:info@guardindustrie.com)  
[www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)

**Important:** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

**Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet [www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)**

Date de mise à jour : 17/12/2020

Fabriqué en France

Code Produit: 1410