FICHE TECHNIQUE

PROTECTION

WOODGUARD®

IMPERMÉABILISANT ANTI-TACHES INCOLORE - BOIS

- ✔ **PROTECTION TOTALE:** EAU, GEL, SALISSURE, GRAISSE
- ✔ **NON FILMOGÈNE:** NE S'ÉCAILLE PAS, NE CLOQUE PAS
- ✔ **FACILE À APPLIQUER:** BROSSE, SPALTER, ROULEAU
- ✔ **BOIS BRUTS:** PIN, ÉPICÉA, DOUGLAS, CHÊNE, IPÉ...
- ✔ **BARDAGE / MOBILIER / TERRASSE**
- ✔ **INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- **WoodGuard®** est un produit de nouvelle génération pour la protection des bois bruts ou rénovés.
- Imperméabilisant / hydrofuge. Protège contre les intempéries: eau, humidité, formation de mousses et lichens…
- Anti-tache et anti-salissure. Protège contre l'huile, graisse, pollution...
- Retarde le vieillissement du bois et facilite son entretien.
- Ne forme pas de film et laisse respirer le bois: **WoodGuard®** ne s'écaille pas et ne cloque pas.
- Totalement incolore après application, il conserve l'aspect naturel du bois (veinage, fibres…) et ne jaunit pas dans le temps.
- Prêt à l'emploi et facile à utiliser.

UTILISATION

- **WoodGuard®** s'utilise en extérieur et en intérieur sur tous les bois bruts: pin, épicéa, douglas, chêne, ipé, bois autoclave...
- Idéal pour traiter: bardages, clôtures, volets, lambris, meubles de jardin, saunas, terrasses et tous les supports en bois.
- **WoodGuard®** s'utilise sur bois neufs ou en rénovation.

CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité du bois. Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif : **5 à 7 m² / litre**

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

- **Bois neuf:** appliquer le produit sur un bois propre, dépoussiéré, sain et sec.
- **Bois grisé ou gras:** nettoyer avec **WoodGuard® Revitalisant**, rincer abondamment, dépoussiérer et sécher le bois.
- **Bois abimé:** poncer pour remettre à nu puis dépoussiérer
- et sécher le bois.
- Toujours préparer le bois selon les DTU en vigueur.
- S'assurer que le support présente toutes les garanties d'une bonne durabilité.

Application :

- Utiliser le produit à l'état pur: ne pas diluer.
- Bien secouer l'emballage avant utilisation.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de forte chaleur. Température idéale de l'air et du support 5°C à 30°C.
- Procéder à un essai préalable en condition sur une petite surface peu visible et laisser sécher 24h en particulier sur bois gras et bois exotique. Vérifier l'efficacité en mouillant le support.
- Appliquer dans le sens des fibres du bois et si possible sur toutes les faces visibles.
- Le support doit être imprégné en 2 couches «mouillé sur mouillé» à saturation.
- Ne pas surcharger, enlever tout excédent au chiffon.
- Protéger de la pluie pendant 24h et des salissures grasses pendant au minimum 48h.
- Efficacité optimale obtenue après 5 à 7 jours.

* Calculé suivant les données des substances.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Économique jusqu'à 7 m²/L

RESPECTE L'ENVIRONNEMENT

EFFET PERLANT

OUTILS D'APPLICATION

- Appliquer à la brosse, au spalter ou au rouleau.



ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Respectueux de l'environnement et écologique:

- Produit à base d'eau, non dangereux et non toxique.
- Sans solvant pétrolier et sans silicone.
- Biodégradable à 80%*.
- COV < 60 g/l*.

ENTRETIEN

- Les taches domestiques peuvent être nettoyées à l'eau claire ou à l'aide d'un nettoyant à pH neutre.
- Une couche d'entretien est conseillée. Elle dépend de l'exposition et des bois. Elle doit être appliquée avant toute altération du produit.

CONDITIONNEMENT

- Conditionnements de 1 et 5 litres.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

DONNÉES TECHNIQUES

Nature chimique	: Copolymère acrylique fluoré en phase aqueuse
Etat physique à 20°C	: Liquide
Couleur	: Laiteux
Odeur	: Aucune
pH	: 8 ± 0.5
Point d'ébullition	: 100 °C
Densité	: 1.01 ± 0.005
Solubilité dans l'eau	: Totale
Point d'éclair	: Non applicable

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

RESTRICTIONS D'USAGE

Le traitement peut être inefficace dans les cas suivants:

- Application sur bois vernis, cirés, thermotraités, lustrés, très brossés, rétifiés, modifiés et THT.
- Application sur bois humide (taux d'humidité > 16%).
- Présence de micro-organismes ou d'insectes (pré-traitement nécessaire).
- Application, préparation et supports non conformes aux DTU en vigueur, 59.1 (Travaux de peinture), 42 (Bardages), 36.1 (Menuiserie en bois), etc.
- Application sur aubier.
- Application sur bois tanniques: un essai préalable est requis pour valider l'aspect esthétique après séchage du produit.
- Application sans test préalable sur bois exotique, bois gras.
- Application sur bois ignifugé.
- Présence d'arêtes vives (dans ce cas, il est préférable de les arrondir afin de s'assurer de la bonne continuité du produit et ainsi éviter les manques préjudiciables.)
- Extrémités, coupes, perçages, etc non saturés en produit.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévues avec une ventilation adéquate.
- Protection des mains : Porter des gants en latex.
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des yeux : Si un risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE

GUARD INDUSTRIE
7 rue Gutenberg 93108 MONTREUIL Cedex
Tél: 01.55.86.17.60 - Mail : info@guardindustrie.com
www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 29/03/2021
Code Produit: 5201

Fabriqué en France