

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT



DECAP'ROUILLE GUARD®

NETTOYANT - DÉCAPANT TACHES DE ROUILLE

- ✓ **UNIVERSEL:** ÉLIMINE TRACES DE ROUILLE, DE SULFATE DE FER ET DE CUIVRE
- ✓ **EFFICACITÉ RAPIDE:** EN 10 MINUTES
- ✓ **TOUS MATÉRIAUX:** PIERRE, BÉTON, TERRE CUITE, CARRELAGE...
- ✓ **SOL / MUR ET INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

Nettoyant puissant permettant de supprimer radicalement et rapidement les traces de rouille, de sulfate de fer et de cuivre.

UTILISATION

- **Décap'Rouille Guard®** s'utilise en extérieur et en intérieur sur mur, façade et sol.
- Idéal pour tous types de matériaux: carrelages, terres cuites, tomettes, pierres naturelles, revêtements thermoplastiques...

CONSOMMATION

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :
5 à 8 m² / litre.

MISE EN ŒUVRE

- Utiliser le produit à l'état pur : ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits.
- Toujours procéder à un essai sur le support.
- Verser sur le support après l'avoir humidifié.
- **ATTENTION:** L'application en pulvérisation est proscrite pour éviter les projections accidentelles.
- Laisser agir jusqu'à élimination des traces, puis rincer à l'eau. Le temps d'action est plus ou moins long suivant la quantité de rouille à éliminer et suivant le support (temps d'action très court pour les supports très poreux et très long pour une pierre très fermée).
- Rincer abondamment la surface à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

OUTILS D'APPLICATION

Appliquer à la brosse.



NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement de 1 litre.

DONNÉES TECHNIQUES

État physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Légère
pH	: 5 ± 1
Point d'ébullition [°C]	: 100 °C
Densité	: 1.07 ± 0.01
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
Point d'éclair [°C]	: Non applicable
Taux de COV	: < 1 g/l*

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Décap'Rouille Guard®** est un produit corrosif. Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.
- **Attention:** L'application en pulvérisation est proscrite pour éviter les projections accidentelles. Produit acide: éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Porter obligatoirement des équipements de protection individuel.
- Ne jamais appliquer sur verre, peinture, aluminium, zinc, ou sur surface vitrifiée (faïence), chromée ou émaillée abîmée.
- Ne pas mélanger à d'autres substances (eau de javel notamment, car il y aurait un dégagement de gaz chloré toxique).
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température de l'air et du support comprise entre 5°C et 30°C.
- Protection de l'environnement et emballage: déposer l'emballage vide en déchetterie. Ne jamais jeter un emballage dans la nature.

SANTÉ / SÉCURITÉ

En cas d'utilisation intensive, se référer au paragraphe 8.2 de la fiche de donnée de sécurité.

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
- Protection des mains : Porter des gants de protection appropriés (EN 374-1:2003).
- Protection de la peau : Porter des vêtements de protection pour la peau à manches longues.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection conformes à la norme NF EN166.
- En cas d'ingestion: Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE



GUARD INDUSTRIE

695B Rue de l'Hers - ZA de la Masquere
31750 ESCALQUENS
Tél: 01.55.86.17.60 - Mail : info@guardindustrie.com
www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 10/01/2025
Code Produit: 1440

Fabriqué en France

