

# DECAP'FACADE GUARD®

NOUVELLE  
FORMULE



## DÉCAPANT - DÉCRASSANT SURPUISSANT ÉLIMINE NOIRCISSEMENT ET SALISSURE DÛE À LA POLLUTION

- ✓ **DÉSINCRUSTE EN PROFONDEUR LES SUPPORTS FORTEMENT ENCRASSÉS PAR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE**
- ✓ **ACTION RAPIDE EN 10 MINUTES**
- ✓ **FORMULE GELIFIÉE**
- ✓ **IDÉAL BRIQUE, PIERRE DURE, BÉTON**

### DESCRIPTION

Décap'Façade Guard® est un produit spécialement destiné au décapage des façades d'immeubles fortement souillées par la pollution atmosphérique.

L'action mouillante et pénétrante de Décap'Façade Guard® dissout et émulsionne parfaitement le noircissement et les salissures de dûes à la pollution urbaine qui seront éliminées au rinçage.

Les conditions d'application du produit doivent toujours être déterminées en fonction de la nature et du degré d'encrassement ainsi que de la nature et de la porosité du support.

### UTILISATION

Idéal en extérieur pour nettoyer les façades en matériaux minéraux bruts non fragiles: pierre calcaire, béton, brique, grès...

Sur pierre calcaire fragile ou tendre, utiliser Décap'Pierre Guard®.

Sur RPE, enduit monocouche, gratté ou projeté utiliser Wash'Guard® Express.

### CONDITIONNEMENT

Conditionnements de 25 litres.

### AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Action rapide.
- Décrasse et nettoie en profondeur.
- S'utilise sur une grande variété de supports.
- Prêt à l'emploi: facile et rapide à utiliser.

## DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide visqueux
Couleur	: Blanc
Odeur	: Acide
pH	: 2 ± 0.5
Point d'ébullition [°C]	: NC
Densité	: 1.03 ± 0.05
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
Point d'éclair [°C]	: Non applicable

## MISE EN ŒUVRE

- Utiliser le produit à l'état pur.
- Procéder impérativement à un essai préalable sur une petite surface.
- Mouiller au préalable le matériau avec de l'eau.
- Appliquer le produit grassement sur la surface.
- Laisser agir le produit 10 à 30 minutes selon l'encrassement.
- Ne pas laisser le produit sécher. Rincer la surface à l'aide d'un nettoyeur haute pression à eau froide ou chaude pour une efficacité accrue.
- Si besoin renouveler l'opération sur les parties très encrassées.

## OUTILS D'APPLICATION

Appliquer à l'Airless, au rouleau ou à la brosse.



## PRÉVENTION

Pour éviter un nouvel encrassement après nettoyage et séchage du support, il est recommandé de faire un traitement préventif avec un produit de protection de la gamme **ProtectGuard® Pro** ou **HydroGuard® Pro**.

## CONSOMMATION

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

**2 à 3 m<sup>2</sup> / litre.**

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

## STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 48 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

## RECOMMANDATIONS

- **Décap'Façade Guard®** est un produit à pH acide, le contact du produit avec la peau peut provoquer des brûlures. Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.
- Protéger les ouvertures, attaque l'aluminium, zinc, étain, plomb, cuivre et le verre.
- Toujours faire un essai préalable pour vérifier la bonne compatibilité.
- Pour une parfaite application, le produit doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur.
- Température idéale de l'air comprise entre 5°C et 30°C.

## SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : Porter des gants de protection appropriés (EN 374-1:2003).
- Protection de la peau : Porter des vêtements de protection pour la peau à manches longues.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection conformes à la norme NF EN166.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

## PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

## ASSISTANCE TECHNIQUE

### GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE  
Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : [info@guardindustrie.com](mailto:info@guardindustrie.com) • [www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)

**Important:** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet [www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)

Date de mise à jour : 16/01/2023

Fabriqué en France

