



Lasure béton
bi-composante
hydrofuge, oléofuge et
anti-graffitis.
Teintes standards

- Lasure béton semi-transparente
- 42 teintes standards, teintes sur mesure
- Protège contre l'eau, les taches et les graffitis
- Respecte la minéralité

DESCRIPTIF TYPE

Mise en œuvre d'une lasure colorée d'imprégnation hydrofuge, oléofuge et anti-graffitis polyuréthane bi-composante en phase aqueuse additionnée de pigments minéraux stables aux UV, laissant respirer le support à plus de 90%, type ProtectGuard Color® AntiGraffiti ou équivalent et démontrer une efficacité de résistance à l'eau liquide par un classement W3 selon la norme NF EN1062-3.

L'utilisation de ce produit nécessitera l'application au préalable d'un primaire d'accrochage incolore de type Primaire Guard® ou coloré de type Primaire Guard® Color suivant les recommandations du fabricant.

Opacité et coloris à valider par l'architecte, suivant nuancier standard du fabricant ou sur référence RAL ou autres nuanciers.

TESTS DISPONIBLES

- Performance hydrofuge (LRVision)
- Perméabilité à l'eau liquide (CEBTP)
- Résistance à l'huile (LRVision)
- Résistance à l'abrasion (LRVision)
- Résistance aux UV (LRVision)
- Absorption capillaire (LRVision)
- Test au feu (Crepim)
- Résistance aux chlorures (LMDC)

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre suivant préconisations du fabricant et fiche technique. Les travaux réalisés par une entreprise formée et agréée bénéficieront d'une garantie contractuelle AXA de 10 ans de bonne tenue.

Préparation des supports :

- Conditions d'application et de préparation des supports conformes au DTU 59.1.
- Élimination des efflorescences et des voiles de ciment avec Net'Guard® Eco Préparation Surface ou équivalent.
- Élimination de la peinture existante avec Décap'Peintures Guard® VG Écologique ou équivalent.
- Élimination des salissures organiques avec Wash'Guard® Express ou équivalent.
- Élimination des taches grasses et des résidus d'huile de décoffrage avec Net'Guard® Eco Maintenance

Application au HVLP ou rouleau en 2 à 4 couches croisées au maximum en fonction de l'aspect souhaité. Voir fiche technique.