

CLEAN'GUARD® ES



NETTOYANT / DÉCAPANT PRÉPARATEUR DE SURFACE POUR BÉTON ÉLIMINE LES LAITANCES ET LES EFFLORESCENCES

- ✓ SUPPRIME LES LAITANCES, LES EFFLORESCENCES ET LES DÉPÔTS DE TARTRE
- ✓ EFFICACITÉ RAPIDE
- ✓ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- ✓ OUVRE LES PORES DU BÉTON ET FACILITE L'IMPRÉGNATION DE LA PROTECTION
- ✓ FORMULE BIOSOURCÉE AVEC 100% D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE

DESCRIPTION

Clean'Guard® ES est un décapant qui permet de supprimer rapidement les laitances de mortier ou de béton, les dépôts de tartre, les traces d'efflorescences et d'ouvrir les pores des bétons. Il s'utilise avant l'application d'un produit de protection Guard Industrie pour préparer la peau du béton et faciliter ainsi la bonne imprégnation du produit de finition.

Clean'Guard® ES est un produit biosourcé issu de la biomasse. Il a été formulé à base d'ingrédients d'origine végétale (colza, tournesol, canola, soja). L'utilisation de molécules végétales représente une alternative éco-responsable aux ressources fossiles dommageables à l'environnement.

Clean'Guard® ES ne nécessite pas de neutralisation après rinçage à l'eau.

UTILISATION

Clean'Guard® ES s'utilise en extérieur et intérieur sur tous les types de béton: banché, préfabriqué, fibré, BFUHP, GRC...

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Décapant puissant et action rapide.
- Facile et rapide à mettre en œuvre.
- Pas besoin de neutralisation après rinçage.
- Non corrosif.
- Prêt à l'emploi.

ENVIRONNEMENT

Respectueux de l'environnement et écologique:

- Matières premières issues à 100% de ressources renouvelables d'origine végétale.
- Biodégradable à plus de 90%.
- Non dangereux et non toxique.
- COV < 1 g/l*.

NATURE CHIMIQUE

Formulation à base de molécules organiques.

CONDITIONNEMENT

Conditionnements de 20 litres.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Incolore / jaune pâle
Odeur	: Citron
pH	: 1,6 ± 0,5
Densité	: 1.05 ± 0.02
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
Point d'éclair [°C]	: Non applicable

MISE EN ŒUVRE

- Toujours procéder à un essai sur le support avant application.
- Produit prêt à l'emploi, utiliser à l'état pur.
- Sur les bétons avec fibres métalliques, utiliser **Clean'Guard® SG**.
- Humidifier au préalable la surface à nettoyer puis appliquer le produit.
- Laisser agir 5 minutes maximum.
- Ne pas laisser sécher le produit avant rinçage à l'eau.
- Rincer adondamment toute la surface au nettoyeur haute pression. À défaut, brosser à l'aide d'un balai à poils rigides puis rincer au jet d'eau.
- Il n'est pas nécessaire de neutraliser la surface traitée.
- Attendre 24H de séchage avant l'application de la protection.

OUTILS D'APPLICATION

Appliquer au pulvérisateur basse pression.



CONSOMMATION

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

3 à 6 m² / litre.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 48 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas mélanger à d'autres substances notamment l'eau de javel (risque de dégagement de gaz chloré toxique).
- **Ne pas utiliser sur béton avec des fibres métalliques.**
- Protéger les surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain, cuivre, alliages légers...) et en verre.
- Pour une parfaite application, **Clean'Guard® ES** doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur.
- Température idéale de l'air comprise entre 5°C et 30°C.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : Porter des gants étanches en caoutchouc nitrile.
- Protection de la peau : Porter des vêtements de travail étanches.
- Protection des yeux : Si un risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

PRODUIT À USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL

ASSISTANCE TECHNIQUE

GUARD INDUSTRIE

695B Rue de l'Hers • ZA de la Masquere • 31750 ESCALQUENS
Tél: 01.55.86.17.60 • E-mail : info@guardindustrie.com
www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 11/01/2024

Fabriqué en France

