

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION



IMPERGUARD ULTRA[®] MG

IMPERMÉABILISANT ANTI-TACHES INVISIBLE

- ✓ **PROTECTION HAUTE PERFORMANCE:**
EAU, GEL, SALISSURE, GRAISSE
- ✓ **CONTACT ALIMENTAIRE**
- ✓ **54% D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE:** FORMULE BIOSOURCÉE ISSUE DE RESSOURCES RENOUVELABLES
- ✓ **MATÉRIAUX POLIS OU CRISTALLISÉS:**
MARBRE, GRANIT, ARDOISE, GRÈS CÉRAME...
- ✓ **SOL / MUR / PLAN DE TRAVAIL ET INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- ImperGuard[®] Ultra **MG Formule Végétale** est un produit très concentré et extrêmement performant destiné à protéger les matériaux très peu absorbants, polis ou cristallisés.
- Protège contre la pénétration de l'eau, de la pollution, des taches et des salissures même grasses (huile, graisses alimentaires).
- Limite le développement des mousses et des lichens et évite les dégradations dues au gel.
- Facilite le nettoyage et retarde l'encrassement des matériaux.
- Haute résistance à l'abrasion.
- Certifié contact alimentaire.
- Produit d'imprégnation, non filmogène, le support reste ainsi perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Totalement incolore après application, il ne modifie ni l'aspect, ni la nature du support traité. De plus, il résiste parfaitement aux UV et ne jaunit pas dans le temps.
- Efficacité garantie 5 ans démontrée et testée par laboratoires extérieurs.
- Prêt à l'emploi et facile à utiliser.

UTILISATION

- ImperGuard[®] Ultra **MG Formule Végétale** s'utilise en extérieur et en intérieur sur mur, façade et sol très peu absorbant.
- Il est idéal pour traiter le marbre, le granit, le grès cérame, l'ardoise, le béton et toutes les autres surfaces minérales lisses, très peu absorbantes, polies ou cristallisées.
- ImperGuard[®] Ultra **MG Formule Végétale** s'utilise sur matériaux neufs ou en rénovation.

CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité du matériau. Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif : **8 à 20 m² / litre.**

OUTILS D'APPLICATION

Appliquer au pinceau, au chiffon ou à la microfibre.



MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

- Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Pour enlever les traces noires ou de pollution utiliser **Wash'Guard® Express**. Pour les taches grasses, utiliser **Net'Guard® FC** et pour les traces de joints, laitances, les voiles de ciment ou d'efflorescences utiliser **Net'Guard® FC** (ne pas appliquer ce produit sur le marbre et les surfaces polies ou cristallisées).
- Rincer soigneusement jusqu'à ce que la surface soit exempte de toute trace du nettoyant. Attendre que la surface soit parfaitement sèche avant l'application de **ImperGuard® Ultra MG Formule Végétale**.

Application :

- Utiliser le produit à l'état pur, ne pas diluer.
- Toujours procéder à un essai préalable complet dans les conditions réelles d'utilisation sur une petite surface afin de vérifier l'efficacité et la compatibilité avec le support. Le rendu visuel final est obtenu après 24 heures de séchage.
- Ne pas appliquer le produit par pulvérisation.
- Appliquer le produit en une passe. Laisser pénétrer et sécher le produit (10 à 60 minutes selon la porosité et la température du matériau).
- Ne pas surcharger le support, éliminer tout excédent avec un chiffon propre en tamponnant le support avant séchage du produit.
- Surface sèche en 1 heure.
- La surface doit être protégée pendant 24 heures du trafic et des liquides (pluie, graisses...).
- Sur matériaux très peu poreux ou polis, la surface doit être polisée avec un chiffon microfibre après application et séchage complet du traitement.
- Efficacité optimale du produit obtenue après 7 jours.

ENTRETIEN

Les taches domestiques peuvent être nettoyées à l'eau claire ou à l'aide d'un nettoyant à pH neutre.

CONDITIONNEMENT

Flacon de 500 ml.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer les outils et les équipements utilisés au White Spirit immédiatement après emploi.

DONNÉES TECHNIQUES

Nature chimique	: Copolymère fluoré et silane biosourcés à 54%
État physique à 20°C	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Faible
pH	: Non applicable
Point d'ébullition	: 100 °C
Densité	: 0,89+/-0,02
Solubilité dans l'eau	: Insoluble
Point d'éclair [°C]	: > 63°C
COV	: 430 g/l*

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne traiter que des surfaces préalablement nettoyées de toute pollution atmosphérique et de toute tache.
- Toujours manipuler le produit dans un espace aéré. Dans le cas contraire, porter un masque de type ABEK.
- L'application du produit par pulvérisation est proscrite.
- Pour une protection efficace, **ImperGuard® Ultra MG Formule Végétale** doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température de l'air comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit.
- La tenue aux acides (jus de citron, vinaigre, jus de fruits...) sur les supports calcaires (marbre non cristallisé, pierres blanches...) étant limitée, il est nécessaire d'éliminer rapidement les produits acides.
- Sur certains matériaux, le produit peut légèrement accentuer la couleur (procéder à un essai préalable)
- Entretenir régulièrement le support traité afin de conserver son aspect neuf et propre plus longtemps.
- Protection de l'environnement et emballage: déposer l'emballage vide en déchetterie. Ne jamais jeter un emballage dans la nature.

SANTÉ / SÉCURITÉ

En cas d'utilisation intensive, se référer au paragraphe 8.2 de la fiche de donnée de sécurité.

- Protection respiratoire : Toujours manipuler le produit dans un espace aéré. Dans le cas contraire, porter un masque de type ABEK.
- Protection des mains : Porter des gants en latex.
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des yeux : Si un risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE



GUARD INDUSTRIE

695B Rue de l'Hers - ZA de la Masquere

31750 ESCALQUENS

Tél: 01.55.86.17.60 - Mail: info@guardindustrie.com

www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 10/01/2025

Fabriqué en France



Code Produit: 2045