

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION



TEXGUARD®

IMPERMÉABILISANT ANTI-TACHES INVISIBLE

- ✓ **PROTECTION TOUT EN 1: EAU, SALISSURE, GRAISSE**
- ✓ **FACILE À APPLIQUER**
- ✓ **INVISIBLE: N'ALTÈRE PAS LES TISSUS**
- ✓ **TEXTILE, TISSU, MOBILIER...**
- ✓ **INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- **TexGuard®** est le produit de référence pour la protection de tous les textiles.
- Imperméabilisant et anti-tache: les tissus sont traités en surface et en profondeur et résistent à la pénétration de l'eau et des taches.
- Totalement incolore après application, **TexGuard®** n'altère pas les tissus: il respecte leur toucher, leur texture et leur couleur.
- Prêt à l'emploi et facile à utiliser.

UTILISATION

- **TexGuard®** s'utilise en intérieur comme en extérieur sur tous types de tissus naturels ou synthétiques : coton, velours, daims, chintz, cuir...
- **TexGuard®** est idéal pour traiter les canapés, fauteuils, moquettes, tapis, literie, rideaux, coussins, nappes, stores, intérieurs de voitures, matériels de camping, vêtements de pluie, chaussures...

CONSOMMATION

La consommation dépend du type de textile.
Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

- Produit en bidon: **1L = 15 à 25 m²**.
- Produit en aérosol: **400ml = 4 à 5 m²**.

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

- Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche.
- Pour enlever les taches, utiliser **TexClean®**.

Application :

- Utiliser le produit à l'état pur: ne pas diluer.
- Toujours procéder à un essai préalable complet dans les conditions réelles d'utilisation sur une petite surface afin de vérifier l'efficacité et la compatibilité avec le support. Le rendu visuel final est obtenu après 24 heures de séchage.

Application sur textiles et tapis:

- Appliquer en brouillard en deux passes croisées à 30 cm du support.

Application sur moquettes:

- Appliquer en une passe uniquement en surface à 30 cm du support.
- Le support ne doit pas être imprégné avec excès.
- Laisser sécher à l'air libre sans protéger ou couvrir le support. Il est conseillé de bien aérer la pièce pour améliorer le séchage.
- Sec au toucher: 2 à 4 heures en fonction de la température. Sur moquette, il est possible de marcher en prenant soin d'utiliser des chaussures propres.
- Efficacité maximale obtenue après 2 jours.

OUTILS D'APPLICATION

Appliquer au pulvérisateur basse pression ou un spray à joint viton.



ENTRETIEN

Les taches peuvent être nettoyées à l'eau claire ou à l'aide du détachant **TexClean®**.

CONDITIONNEMENT

Conditionnements de 400 ml, 2 et 5 litres.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer les outils et les équipements utilisés au White Spirit immédiatement après emploi.

DONNÉES TECHNIQUES

Nature chimique	: Copolymère acrylique fluoré en phase solvantée
État physique à 20°C	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Solvant
pH	: Non applicable
Point d'ébullition	: 198° C
Densité	: 0.80 ± 0.02
Solubilité dans l'eau	: Insoluble
Point d'éclair [°C]	: 62
COV	: 720 g/l

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne traiter que des surfaces préalablement sèches et nettoyées de toute tache.
- Travailler dans un espace bien ventilé et loin de toute flamme.
- Toujours faire un essai préalable en particulier sur moquette (le produit peut altérer la colle ou la sous couche en mousse et engendrer un aspect «frisant»).
- Pour une protection efficace, **TexGuard®** doit être agité et utilisé impérativement lorsque la température de l'air et des supports est comprise entre 10°C et 30°C.
- En extérieur, ne pas appliquer par temps de pluie.
- Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit
- Respecter les quantités de produit conseillées afin de préserver l'intégrité des supports.
- Bien laisser sécher le support traité avant remise en service.
- Entretenir régulièrement le support traité afin de conserver son aspect neuf et propre plus longtemps.

- Protection de l'environnement et emballage: déposer l'emballage vide en déchetterie. Ne jamais jeter un emballage dans la nature.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

SANTÉ / SÉCURITÉ

En cas d'utilisation intensive, se référer au paragraphe 8.2 de la fiche de donnée de sécurité.

- Protection respiratoire : Porter un masque de type A2P3R. **Travailler dans un environnement aéré et ne pas fumer pendant l'application ni durant le séchage du produit.**
- Protection des mains : Porter des gants en caoutchouc.
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des yeux : Si un risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE



GUARD INDUSTRIE

695B Rue de l'Hers - ZA de la Masquere

31750 ESCALQUENS

Tél: 01.55.86.17.60 - Mail: info@guardindustrie.com

www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 10/01/2025

Fabriqué en France

Code Produit: 2515